

OSMTエキスパンダーロール実績表

外径	ゴム面長	全長	軸径	弧高	ゴム材質	硬度	m/min	起動力(N)
100	500	750	35	3	黒EPT	60	100	0.33
100	600	760	35	3	白NBR	60	100	0.38
100	600	950	35	3	白EPT	60	150	0.34
100	600	950	35	3	白EPT	60	150	0.36
100	600	820	35	3	白EPT	60	150	0.34
100	600	820	35	3	白EPT	60	150	0.37
100	600	1112	35	2	白EPT	60	110	0.51
100	600	1088	35	2	白EPT	60	110	0.51
100	620	780	35	5	白EPT	60	150	0.74
100	640	880	35	2~3	白EPT	60	30	0.25
100	650	826	35	2	白帯電防止EPT	50	40	0.25
100	700	896	35	1.5~2	黒バイトン	60	30	0.45
100	700	1172	35	5	白EPT	60	100	0.74
100	700	820	35	3~4	白NBR	50	50	0.37
100	700	1000	35	4	白EPT	60	100	0.37
100	700	820	35	3~4	白NBR	50	50	0.29
100	700	820	35	5	白NBR	50	50	0.35
100	700	820	35	3~4	白NBR	50	50	0.27
100	700	1000	35	2	白EC750NS	50	150	0.22
100	700	896	35	1.5~2	黒バイトン	60	30	0.28
100	700	1172	35	5	白EPT	60	100	0.73
100	700	896	35	1.5~2	黒バイトン	60	30	0.27
100	700	860	35	3	黒NBR	60	10	0.26
100	750	1085	35	2	白シリコン	60	50	0.22
100	750	1085	35	2	白EPT	60	150	0.23
100	800	1040	35	5	白EPT	60	150	0.39
100	800	1000	35	4	白NBR	60	150	0.45

100	800	1300	35	3	白EPT	60	150	0.27
100	800	1160	35	4	白NBR	70	150	0.51
100	800	1150	35	4	白EPT	60	100	0.39
100	800	1160	35	2	白カーボン	70	10	0.33
100	800	1100	35	5	黒EPT	60	100	0.43
100	800	1090	35	5	白EPT	60	150	0.34
100	800	1150	35	5	白EPT	60	150	0.03
100	800	1150	35	5	白EPT	60	150	0.45
100	800	1150	35	5	白EPT	60	150	0.48
100	800	1100	35	5	白EPT	60	150	0.39
100	800	1150	35	5	白EPT	60	150	0.55
100	850	1000	35	7	白EPT	60	6	0.33
100	850	1000	35	12	白EPT	60	150	0.83
100	850	1000	35	12.5	白EPT	60	6	0.91
100	850	1000	35	11.5	白EPT	60	6	0.93
100	880	1075	35	4~5	白EPT	60	150	0.45
100	950	1050	35	4	白シリコン	60	40	0.52
100	1000	1190	35	5	白EPT	60	150	0.35
100	1000	1200	35	5	白EPT	55	50	0.37
100	1000	1190	35	4.5	白EPT	60	150	0.35
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	100	0.35
100	1000	1200	35	5	白EPT	60	150	0.27
100	1000	1160	35	4~5	白EPT	60	120	0.39
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.44
100	1000	1220	35	4	白NBR	70	300	0.39
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.36
100	1000	1450	35	4	黒EPT	60	150	0.29
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.39
100	1000	1300	35	5	白EPT	60	150	0.35
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.43
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.44

100	1000	1480	35	4	白NBR	60	30	0.37
100	1000	1350	35	5	白EPT	60	150	0.43
100	1100	140	35	5~6	白EPT	60	30	0.48
100	1100	1528	35	2.5	白EPT	60	20	0.30
100	1100	1400	35	4	白NBR	60	30	0.40
100	1150	1360	35	2~3	白CR	50	100	0.26
100	1150	1380	35	2	白ネプレン	50	200	0.26
100	1150	1380	35	2	白EPT	60	200	0.23
100	1170	1550	35	5	白EPT	60	300	0.33
100	1200	1440	35	5	白EPT	60	30	0.30
100	1200	1390	35	5	白EPT	60	150	0.26
100	1200	1625	35	5.5	白シリコン	60	70	0.39
100	1200	1530	35	3	白ネプレン	50	200	0.28
100	1200	1390	35	5~6	白EPT	60	150	0.42
100	1200	1620	35	7	白EPT	60	50	0.30
100	1200	1530	35	3	白EPT	60	200	0.32
100	1200	1500	35	5~6	白EPT	60	150	0.39
100	1200	1762	35	5	白EPT	60	150	0.29
100	1200	1440	35	5	白EPT	60	120	0.36
100	1200	1450	35	5~6	白ECEPT	60	150	0.38
100	1200	1400	35	5	白EPT	60	150	0.28
100	1200	1450	35	5~6	白EPT	60	150	0.41
100	1200	1492	35	5	白EPT	60	150	0.32
100	1200	1448	35	5~5.5	白EPT	50	150	0.22
100	1200	1400	35	5	白EPT	60	150	0.38
100	1200	1400	35	5	白EPT	60	150	0.39
100	1200	1500	35	3~4	白カーボン	70	150	0.40
100	1200	1500	35	3~4	白カーボン	60	150	0.42
100	1200	1620	35	7~8	白EPT	60	150	0.34
100	1200	1550	35	8~9	白NBR	70	80	0.74
100	1200	1400	35	6	白EPT	60	35	0.48

100	1250	1441	35	1.5~2	黒バイトン	60	30	0.43
100	1250	1441	35	1.5	黒バイトン	60	30	0.40
100	1250	1441	35	2	黒バイトン	60	50	0.38
100	1250	1441	35	1.5~2	黒バイトン	60	50	0.44
100	1250	1441	35	2	黒バイトン	60	50	0.34
100	1250	1460	35	3	白NBR	60	150	0.34
100	1250	1460	35	4~5	白帯電防止EPT	60	100	0.43
100	1290	1630	35	7.5	白EPT	60	100	0.34
100	1300	1490	35	6	白EPT	60	150	0.35
100	1300	1500	35	5~5.5	白EPT	50	50	0.45
100	1300	1650	35	7	白NBR	60	150	0.51
100	1800	2170	35	4~6	白EPT	60	150	0.69
100	1300	1600	35	3	白EPT	70	300	0.46
100	1300	1820	35	4~5	白EPT	60	100	0.27
100	1300	1600	35	3	黒スーパーグリップ	55	300	0.24
100	1300	1500	35	5	白EPT	60	120	0.36
100	1300	1600	35	5	白EPT	60	20	0.33
100	1350	1540	35	6.5	黒EPT	70	150	0.44
100	1350	1560	35	5~6	白CR	50	200	0.29
100	1350	1650	35	6~7	白クーロンE	60	30	0.54
100	1350	1800	35	10~11	白EPT	60	20	0.54
100	1400	1553	35	3~4	黒バイトン	60	30	0.45
100	1400	1670	35	5	白NBR	60	40	0.38
100	1400	1700	35	3~4	白シリコン	60	50	0.44
100	1400	1560	35	6~7	白CR	50	200	0.26
100	1400	1617	35	3	白EPT	60	100	0.35
100	1400	1617	35	6	白EPT	60	100	0.42
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	100	0.32
100	1400	1530	35	4~6	白シリコン	60	100	0.42
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.32
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.46

100	1400	2210	35	7	白NBR	60	150	0.41
100	1400	1530	35	4~6	白シリコン	60	120	0.47
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.33
100	1400	1530	35	4~6	白シリコン	60	120	0.42
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.47
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.30
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.37
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.25
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.25
100	1400	1730	35	6~7	白CR	50	200	0.34
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.39
100	1400	1730	35	6~7	白CR	50	150	0.41
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.47
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.34
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.45
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.40
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.38
100	1400	1530	35	4~6	白EPT	60	120	0.42
100	1430	1710	35	7~8	白NBR	60	150	0.49
100	1500	2050	35	6	白EPT	60	150	0.34
100	1500	1782	35	6	白EPT	55	150	0.34
100	1500	1690	35	8	白EPT	60	150	0.47
100	1500	1690	35	8	白EPT	60	150	0.40
100	1500	1740	35	11	白EPT	60	150	0.64
100	1500	1690	35	8	白EPT	60	200	0.35
100	1500	2000	35	9	白EPT	60	150	0.48
100	1500	2200	35	10	白EPT	70	50	0.69
100	1500	1750	35	9~10	白EPT	60	150	0.55
100	1500	1740	35	6	白EPT	60	150	0.38
100	1500	1750	35	9~10	白NBR	60	150	0.51
100	1500	2060	35	10	白EPT	60	80	0.37

100	1500	1850	35	6	白EPT	60	150	0.39
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.30
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.33
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.38
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.45
100	1500	1800	35	10	白EPT	60	50	0.54
100	1500	1960	35	9	白帯電防止EPT	60	100	0.44
100	1500	1850	35	6	白EPT	60	150	0.41
100	1500	1700	35	6	白EPT	60	150	0.37
100	1500	1700	35	5	白EPT	60	150	0.40
100	1500	1850	35	6	白EPT	60	150	0.40
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.48
100	1500	1630	35	4~6	白シリコン	60	120	0.42
100	1500	1630	35	6~8	白シリコン	60	120	0.37
100	1500	1700	35	6	白EPT	60	150	0.44
100	1500	1700	35	6	白EPT	60	150	0.45
100	1500	1700	35	6	白EPT	60	150	0.44
100	1500	1700	35	6	白EPT	60	150	0.34
100	1500	1730	35	8~9	白ネオプレン	50	200	0.54
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.44
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.48
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.40
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.42
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.39
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.41
100	1500	1800	35	5~6	白帯電防止EPT	60	250	0.48
100	1500	1850	35	6	白EPT	60	150	0.43
100	1500	1700	35	6~7	白EPT	60	150	0.42
100	1600	1810	35	8~9	白EPT	55	150	0.43
100	1600	2240	35	12	白NBR	60	150	0.38
100	1600	1790	35	8	白NBR	60	150	0.53

100	1600	1840	35	8.5	白NBR	60	150	0.41
100	1600	1990	35	8	白シリコン	60	50	1.19
100	1600	1868	35	6~6.5	白EPT	50	100	0.35
100	1600	1950	35	12~13	白EPT	60	150	0.95
100	1600	1800	35	6	白EPT	60	150	0.43
100	1600	1980	35	13	白NBR	70	30	1.04
100	1600	1900	35	6	白シリコン	60	150	0.55
100	1600	1950	35	7	白EPT	60	150	0.50
100	1600	1950	35	7	白EPT	60	150	0.51
100	1600	1980	35	13	白NBR	70	30	0.67
100	1600	1980	35	13	白NBR	70	30	0.75
100	1600	1820	35	6	白NBR	70	30	0.51
100	1700	2022	35	6	白EPT	60	150	0.37
100	1700	1960	35	12	白EPT	60	100	0.67
100	1700	1853	35	4	黒バイトン	60	20	0.44
100	1700	1853	35	4.5	黒バイトン	60	20	0.49
100	1700	1853	35	4	黒バイトン	60	20	0.47
100	1700	1853	35	4	黒バイトン	60	20	0.38
100	1700	1853	35	4~5	黒バイトン	60	20	0.24
100	1700	1849	35	4~5	黒バイトン	60	20	0.27
100	1700	1853	35	4~5	黒バイトン	60	20	0.25
100	1700	1853	35	4~5	黒バイトン	60	20	0.41
100	1700	1853	35	4~5	黒バイトン	60	20	0.49
100	1700	1853	35	1~2	黒バイトン	60	20	0.25
100	1700	1853	35	1~2	黒バイトン	60	20	0.26
100	1700	1853	35	1~2	黒バイトン	60	20	0.41
100	1700	1853	35	1~2	黒バイトン	60	20	0.43
100	1700	1853	35	1~2	黒バイトン	60	20	0.53
100	1760	2050	35	9~10	白シリコン	60	10	0.57
100	1800	2100	35	9	白EPT	60	150	0.35
100	1800	2160	35	3	白EPT	60	150	0.45

100	1800	2160	35	4	白EPT	60	150	0.68
100	1800	2040	35	7~7.5	白EPT	60	120	0.36
100	1800	1950	35	10	黒NBR	60	10	0.45
100	1800	2000	35	10	白ク-ロE	60	150	0.41
100	1800	2000	35	10	白ク-ロE改	60	150	0.41
100	1800	2170	35	4~6	白EPT	60	150	0.68
100	1800	2090	35	7	白EPT	60	150	0.43
100	1800	2150	35	7	白EPT	60	60	0.41
100	1800	2040	35	7	白EPT	60	60	0.45
100	1800	2160	35	10	白EPT	60	150	0.59
100	1830	2090	35	16	白NBR	60	150	0.48
100	1850	2150	35	7	白EPT	60	150	0.54
100	1890	2090	35	18	白EPT	60	150	0.64
100	1900	2040	35	12~14	白EPT	60	150	0.54
100	1960	2220	35	18	黒導電性NBR	70	300	1.22
100	1960	2220	35	18	黒導電性NBR	70	300	1.23
100	2000	2500	35	6	白EPT	60	150	0.39
100	2000	2190	35	5	白EPT	60	150	0.38
100	2000	2190	35	10.5	白EPT	60	150	0.47
100	2000	2190	35	11.5	白EPT	50	150	0.44
100	2000	2360	35	10	白EPT	60	150	0.32
100	2000	2200	35	10.5	白EPT	60	150	0.30
100	2000	2400	35	15~17	白NBR	60	150	0.67
100	2000	2400	35	15~17	白NBR	60	150	0.64
100	2000	2350	35	8	白EPT	60	150	0.47
100	2000	2600	35	15~17	白NBR	60	150	0.75
100	2000	2300	35	8	白EPT	60	150	0.55
100	2000	2350	35	8	白EPT	60	150	0.49
100	2000	2320	35	10~11	白EPT	60	150	0.45
100	2100	2250	35	14	白EPT	60	150	0.69
100	2100	2500	35	10	白EPT	60	150	0.69



100	2200	2400	35	20	白シリコン	60	150	0.90
100	2200	2390	35	12	白EPT	60	150	0.59
100	2400	2640	35	12	白EPT	60	150	0.38
100	2400	2640	35	11	白EPT	60	150	0.50
120	2400	2800	40	12	白EPT	60	150	0.49
100	2500	2800	35	9	白EPT	60	150	0.55
100	2500	2700	35	13	白EPT	60	150	0.58
100	2700	2840	35	24~26	白NBR	60	200	0.98

注1.実績表はフィルム仕様の抜粋になります

注2.φ100以上のMT仕様は製作不可になります

注3.使用環境により起動力はこの限りではありません